

Sellador Acrílico

F I C H A T É C N I C A

D E S C R I P C I Ó N

Sellador acrílico de acabado elástico para el relleno de grietas y fisuras de movimientos bajos a medios. No escurre aun en aplicaciones verticales u horizontales invertidas.

Cura a temperatura ambiente y no deja tack residual, evitando así el pegado de polvo.

Adhiere sobre superficies secas o húmedas.

Posee alta resistencia a la intemperie y a las lluvias.

Producto apto para ser pintado

Contiene fungicida

A P L I C A C I O N E S

- Ideal para el sellado de grietas y fisuras interiores y exteriores de poca profundidad, unión y sellado de marcos de ventanas y puertas, techos, zócalos, ladrillos a la vista, etc.

A D H I E R E S O B R E

Hormigón

Cemento

Piedra

Ladrillo

Madera

Mármol

Granito

Vidrio

Aluminio

Policarbonato

Yeso

M O D O D E U S O

1º PASO

Retirar de la junta toda la superficie que sea fácilmente desgranable por frotamiento. La junta debe estar limpia, libre de aceites y grasas.

2º PASO

Cortar el extremo de la rosca del cartucho

3º PASO

Cortar el pico aplicador en forma oblicua a la altura necesaria para obtener el grosor de sellado deseado y roscar el cartucho.

4º PASO

Insertar el cartucho en la pistola aplicadora y aplicar a presión constante evitando que quede aire ocluido. Alisar con espátula.

5º PASO

Limpiar el excedente antes de que el sellador fragüe.

6º PASO

Dejar curar el producto antes de pintar

IMPORTANTE: Una vez abierto el cartucho, utilizar dentro de los 30 días.

RECOMENDACIONES

Para un relleno adecuado, picar una porción no muy grande del perímetro de la grieta a rellenar. En juntas exteriores, utilizar primero un primer o sellador líquido, dejar secar y aplicar el sellador. Utilizar en juntas de movimientos bajos a medios. Espesor de aplicación recomendado: 5 a 8 mm. En espesores mayores aplicar capas sucesivas, dejando secar entre capa y capa. Proteger de la lluvia durante las primeras 48 horas. No recomendado para superficies que estén en contacto permanente con el agua. Si se desea pintar, dejar curar el producto, luego lijar la superficie, cepillar el polvo resultante y aplicar sobre el sellador acrílico y el resto de la superficie un primer o sellador líquido para interior o exterior, según corresponda. Esto es muy importante para lograr uniformidad en la absorción de la pintura y evitar que se formen manchas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto y Color:	Pasta Blanca
Densidad:	1.4 a 1.5 g/cm ³
Consistencia (SAG):	No escurre en superficies verticales ni invertidas
Resistencia a la Intemperie:	Excelente
Secado al Tacto:	1 hora (según temperatura y humedad ambiente)
Curado final:	Espesor 2 mm: 72 h (según temperatura y humedad ambiente)
Rendimiento (cartucho x 280 cm³)	85 metros lineales en cordones de 2 mm de diámetro
Vida útil cartucho cerrado	18 meses

HIGIENE

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabón o detergente, antes de que el adhesivo fragüe. El material recientemente aplicado puede limpiarse con agua, una vez fraguado solo podrá retirarse con aguarrás o por medios mecánicos.

PRECAUCIONES

Conservar en lugar fresco y seco, evitar exposición al sol y a las heladas. Evitar el contacto con ojos y piel. No ingerir. Mantener alejado del alcance de niños y mascotas.

PRESENTACION

Cartuchos por 450 g / 280 cm³

La información técnica suministrada está basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.